


Specification sheet

XD 370

FAS 6X2 Forvogn, Low Deck, dobbeltmonteret bogieaksel



ENGINES
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hk)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hk)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
25700 kg	40000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 18200 kg	

003F0121BAAA - 202513E - 11-12-2024

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

FØRERHUSET UDVENDIGT

Luksuriøst Day Cab med uovertruffen aerodynamik, der giver brændstoføkonomisk kørsel og lav CO₂-emission. Den store og dybe frontskærm, der buer langs siderne samt de store sideruder, giver føreren et uovertruffet direkte udsyn, der øger trafikikkerheden. Førerhuslængde: 2030 mm, førerhusbredde: 2500 mm. Antal indstigningstrin til førerhuset: 2.; Mekanisk førerhusophængning; LED-forlygter; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab	00949 LED Skylights; ekstra LED-lygter på tag, forb.
06244 Sleeper Cab, højt	01925 To LED-arbejdslygter til førerhusets bagvæg
02952 Udførelse af chassis foran: aerod. bundplade	01891 Rotorblink foran på førerhus, forberedt
07586 Udførelse af chassis foran: robust	06629 2 rotorblink
01226 Luftaffjedret førerhusophæng	03232 Forrhjule med solfilm
03358 Udvendig solskærm	03317 Bagrude: dobbeltlagsglas
03922 Tågeforlygter	07343 Kantstensrude i dør i medchaufførside
00936 Ekstra LED-lygter på førerhustag, forberedt	01358 Uden DAF digitalt udsynssystem
01836 LED-skylights	

SPOILERUDSTYR

Optional

03846 Uden tagspoiler	02662 Just. tagspoiler, mellemlang, til Sleeper High Cab
00008 Justerbar tagspoiler, kort, til Sleeper High Cab	00097 Justerbar tagspoiler til Sleeper Cab
00124 Just. tagsp., ml.lang >4m (!) Sleeper High Cab	00020 Just. tagspoiler, lang, lav til Sleeper High Cab
01538 Just. tagsp., lang, høj > 4m(!) Sleeper High	

FARVER

Førerhusfarve E1980 Crystal White; Chassis i grå.; Farve på kofanger: Crystal White.

FØRERHUS INDVENDIGT

Farve på kabineindtræk: Luxury; Instrumentbrætfinish: Vision; Kabineinteriør: Hexagon; Førersæde: Comfort Air; Medchaufførsæde: Cinema med stofindtræk; Uden bord til instrumentbræt; Midterste opbevaringsrum; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Ekskl. supplerende kabinevarmer.

Optional

02354 Rat med solfarvede detaljer	02117 Ekstra passagersæde
02355 Rat, læder	02837 Bord til instrumentbræt
02353 Kabineinteriør: Argenta	03948 Enkeltskuffe
02350 Kabineinteriør: Natura	03954 Køleskab
07733 Førersæde: Luxury Air	02838 Skummadras til underkøje
07736 Førersæde: Super Air	02854 Madras med ekstra komfort til underkøje
07737 Førersæde: Xtra Leather Air	01775 Madras med ekst. komfort med topmadras til underkøje
09541 Armlæn på førersæde	06970 Automatisk klimaanlæg i førerhus
01740 Armlæn på begge sider af chaufførsædet	

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

PACCAR Connect; Digital fartskriver, Stoneridge 1C version G2V2; Hastighedsbegrænserindstilling 85/90 km/t; DAF Infotainment Luxury med Luxury højttalere; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3; Chaufførtræningssystem.

Optional

09681 Forberedt til Maut	01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, forberedt	06992 Lite-version af intelligent fartpilot

SIKKERHED

Advarsel om overskridelse af vejbane; Styring af køretøjets stabilitet (VSC); Standard motorstartspærresystem; Uden EC-ADR pakker; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	00795 Sikkerhedsbestemmelser EC ADR
--	--

OPHÆNG OG AKSLER

For: 8,00 ton, luftaffjedring, 161N; Tryk, bagaksel 11,50 t; Bag: 20,00 ton, luftaffjedring, SR1344; Belastning på bageste aksel 10,0 t; Uden løfteanordning.

Optional

08191 Akseltryksføler

HJUL OG DÆK

Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/60R22.5; F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P; R1,315/60R22.5GO GFDND 152/148 L Traction BBB 3P; R2,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P.

Optional

16152 Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

Motor MX-11, 6-cylindret multimomentdieselmotor, 10,8 liter. Effekt 270 kW (367 hk) ved 1600 o/min. Maks. moment 1950 Nm ved 900-1125 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; ECO-brændstof; 12-trins TraXon 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Gearudveksling 16,69-1,00; Udvekslingsforhold for bagaksel 2,21.

Optional

07110 ECO-ydeevne	08371 Langt vogntog (LCV)
01514 Urge-to-move	09638 Terrænkørsel
07101 Standardtransport, Lite version	01498 Terrængående anvendelse med Rock-free funktion
09637 Transport af væsker	02843 Mekanisk differentialespærre

BREMSESYSTEM

Motorbremse; Ventilerede skivebremses for og bag. Sikkerhedstrykluftkreds med elektronisk styring (EBS). Motordrevet, vandkølet luftkompressor med automatisk lufttørrer..

Optional

09921 MX Engine Brake	01572 Elektropneumatisk parkeringsbremsekontrol
02715 ZF intarder	01497 Pneumatisk parkeringsbremsekontrol med hørbar adv.

CHASSIS

Akselafstand 4,60 m / overhæng bagtil 2,75 m; Længdedrager, højde 260 mm; Standard komponentplacering; 450 l alubrændstofftank V, højde 505 mm; AdBlue®-tank, 45 l, på venstre side af chassiset; Underkøringskofanger for; Stærkafdæmpning.

Optional

- 16157** Brændstoftanke, materiale og størrelser
07071 Reservehjulsophæng i højre side
- 03323** Baglygter med LED-pærer

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers, D-værdi = 0 kN.

Optional

- 07033** Trailerkobling, Ringfeder D=13,7
07034 Trailerkobling, Ringfeder D=20,0
08026 Trailerkobling, Rockinger D=13,0
- 08027** Trailerkobling, Rockinger D=20,0
04659 Anhænger kabel EBS

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Applikationsstik på chassis.

Optional

- 09421** Ekstra reserveledningsnet
08121 Læsseliftanvendelse

KRAFTUDTAG (PTO)**Optional**

- 16148** Kraftudtagstyper og -positioner

24 V STRØMFORSYNING

Generator 110 A, batterier 2 x 140 Ah..

Optional

- 04492** Generator 130 A
08775 Generator, 150 A
08797 Batterier, 2x175Ah
- 07671** Batterier 2 x 210AH AGM type C
06440 Batterier, 2x230 Ah

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 27.000 kg;
Drivlinjerelateret maks. GCM 40.000 kg, klasse 3.

Optional

- 00200** Drivlinjerelateret maks. GCM 38.000 kg, klasse 2
03673 Drivlinjerelateret maks. GCM 44.000 kg, klasse 2
- 03675** Drivlinjerelateret maks. GCM 50.000 kg, klasse 3

DRIFTSBETINGELSER

Frontmonteret luftindtag.

Optional

- 02260** Ekstra isolering af førerhuset
03648 Højt cyklonluftindtag
- 06614** Støvfaskærmning
06620 Støvfaskærmning + insektskærm

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti Plus - transmission, dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, transmissionen i 2 og 3 år op til 300.000 km samt havari i 1 år.; ITS-service.

Optional

- 08311** Udvidet serviceinterval

KØRETØJSLEVERING

Mindste værktøjskasse.

Optional

- 07569** Donkraft

OPTIONSPAKKER**Optional**

- 17448** Sikkerhedspakke NGD
17595 Executive Pack XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

