

Specification sheet

XD 300

FAG 6X2 Forvogn



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 hk)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 hk)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hk)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hk)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26999 kg	40000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 18999 kg	

003F0161GAAA - 202437D - 28-05-2024

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

OPTIONSPAKKER

Optional

- 17448** Sikkerhedspakke NGD **17595** Executive Pack XD/XF
10278 Efficiency Plus Pack XD

FØRERHUSET UDVENDIGT

Luksuriøst Day Cab med uovertruffen aerodynamik, der giver brændstoføkonomisk kørsel og lav CO₂-emission. Den store og dybe frontskærm, der buer langs siderne samt de store sideruder, giver føreren et uovertruffet direkte udsyn, der øger trafikikkerheden. Førerhuslængde: 2030 mm, førerhusbredde: 2500 mm. Antal indstigningstrin til førerhuset: 2.; Mekanisk førerhusophængning; LED-forlygter; DAF Corner View.

Optional

- 07018** Sleeper Cab **01836** LED-skylights
06244 Sleeper Cab, højt **00949** LED Skylights; ekstra LED-lygter på tag, forb.
02889 Udførelse af chassis foran: uden bundplade **01925** To LED-arbejdslygter til førerhusets bagvæg
02952 Udførelse af chassis foran: aerod. bundplade **01891** Rotorblink foran på førerhus, forberedt
07586 Udførelse af chassis foran: robust **06629** 2 rotorblink
01226 Luftaffjedret førerhusophæng **03232** Forrude med solfilm
03358 Udvendig solskærm **03317** Bagrude: dobbeltlagsglas
03922 Tågeforlygter **07343** Kantstensrude i dør i medchaufførside
00936 Ekstra LED-lygter på førerhustag, forberedt **01362** DAF digitalt udsynssystem

SPOILERUDSTYR

Optional

- 00008** Justerbar tagspoiler, kort, til Sleeper High Cab **00082** Justerbar tagspoiler til Day Cab
00124 Just. tagsp., ml.lang >4m (!) Sleeper High Cab **00097** Justerbar tagspoiler til Sleeper Cab
01538 Just. tagsp., lang, høj > 4m (!) Sleeper High **00020** Just. tagspoiler, lang, lav til Sleeper High Cab
02662 Just. tagspoiler, mellemlang, til Sleeper High Cab

FARVER

Førerhusfarve E1980 Crystal White; Chassis i grå.; Farve på kofanger: Crystal White.

FØRERHUS INDVENDIGT

Farve på kabineindtræk: Luxury; Instrumentbrætfinish: Vision; Kabineinteriør: Hexagon; Førersæde: Comfort Air; Medchaufførsæde: Cinema med stofindtræk; Uden bord til instrumentbræt; Midterste opbevaringsrum; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Ekskl. supplerende kabinevarmer.

Optional

- 02354** Rat med sølvfarvede detaljer **02117** Ekstra passagersæde
02355 Rat, læder **02837** Bord til instrumentbræt
02353 Kabineinteriør: Argenta **03948** Enkeltskuffe
02350 Kabineinteriør: Natura **03954** Køleskab
07733 Førersæde: Luxury Air **02838** Skummadras til underkøje
07736 Førersæde: Super Air **02854** Madras med ekstra komfort til underkøje
07737 Førersæde: Xtra Leather Air **01775** Madras med ekst. komfort med topmadras til underkøje
09541 Armlæn på førersæde **06970** Automatisk klimaanlæg i førerhus
01740 Armlæn på begge sider af chaufførsædet

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

PACCAR Connect; Digital fartskriver, Stoneridge 1C version G2V2; Hastighedsbegrænserindstilling 85/90 km/t; DAF Infotainment Luxury med Luxury højttalere; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3; Chaufførtræningssystem.

Optional

- 09681** Forberedt til Maut **06991** Intelligent fartpilot
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, forberedt **06992** Lite-version af intelligent fartpilot
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus

SIKKERHED

Advarsel om overskridelse af vejbane; Styring af køretøjets stabilitet (VSC); Standard motorstartspærresystem; Uden EC-ADR pakker; DAF Side & Turn Assist.

Optional

- 08631** Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere **00795** Sikkerhedsbestemmelser EC ADR

OPHÆNG OG AKSLER

For: 8,00 t, parabel, 163N; Tryk, bagaksel 13,00 t; Bag: 19,60 ton, luftaffjedring, SR1344; Løfteanordning.

Optional

- 06257** Forakselbelastning 9,00 t **04588** Bagaksel SR1347
04057 Bagaksel HR1356 **08191** Akseltryksføl

HJUL OG DÆK

Drevet bagaksel/drevne bagaksler: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

- 16152** Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

Motor MX-11, 6-cylindret dieselmotor, 10,8 liter. Effekt 220 kW (299 hk) ved 1600 o/min. Maks. moment 1450 Nm ved 900-1400 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; ECO-brændstof; 12-trins TraXon 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Gearudveksling 12,92-0,77; Udvekslingsforhold for bagaksel 3,08.

Optional

- 07110** ECO-ydeevne **08371** Langt vogntog (LCV)
09889 Automatisk gearkasse, 6 gear **09638** Terrænkørsel
02313 Gearkasse med direkte kobling **01498** Terrængående anvendelse med Rock-free funktion
01514 Urge-to-move **08370** Renovationskørsel
31014 Uden: Manøvreringstilstand **06654** Ingen gearkassesoftwareindstilling
07101 Standardtransport, Lite version **02843** Mekanisk differentialespærre
09637 Transport af væsker

BREMSESYSTEM

Motorbremse; Ventilerede skivebremser for og bag. Sikkerhedstrykluftkredsløb med elektronisk styring (EBS). Motordrevet, vandkølet luftkompressor med automatisk lufttørrer.

Optional

09921 MX Engine Brake	01497 Pneumatisk parkeringsbremsekontrol med hørbar adv.
02715 ZF intarder	
01572 Elektropneumatisk parkeringsbremsekontrol	04901 Fjederbremsecylindere på første foraksel
	00929 Drevet bagaksel med tromlebremser

CHASSIS

Akselafstand 4,80 m / overhæng bagtil 0,74 m; Længdedrager, højde 310 mm; Standard komponentplacering; 340 l alubrændstoftank V, højde 620 mm; AdBlue®-tank, 45 l, på venstre side af chassiset; Underkøringskofanger for; Stærkafdæmpning.

Optional

16157 Brændstoftanke, materiale og størrelser	03323 Baglygter med LED-pærer
--	--------------------------------------

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

Lukket travers.

Optional

07033 Trailerkobling, Ringfeder D=13,7	08027 Trailerkobling, Rockinger D=20,0
07034 Trailerkobling, Ringfeder D=20,0	04659 Anhængerkabel EBS
08026 Trailerkobling, Rockinger D=13,0	

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Applikationsstik på chassis.

Optional

02729 Applikationsstik, Plug & Play	09240 Applikationsstik til renovationsbil
09421 Ekstra reserveledningsnet	

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

16148 Kraftudtagstyper og -positioner
--

24 V STRØMFORSYNING

Generator 130 A, batterier 2x 140 Ah..

Optional

08775 Generator, 150 A	07671 Batterier 2 x 210AH AGM type C
08797 Batterier, 2x175Ah	06440 Batterier, 2x230 Ah

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 27.000 kg; Drivlinjerelateret maks. GCM 40.000 kg, klasse 3.

Optional

04330 Drivlinjerelateret maks. GCM 27.000 kg, klasse 2	03675 Drivlinjerelateret maks. GCM 50.000 kg, klasse 3
00710 Drivlinjerelateret maks. GCM 28.000 kg, klasse 3	00939 Drivlinjerelateret maks. GCM 56.000 kg, klasse 2
00200 Drivlinjerelateret maks. GCM 38.000 kg, klasse 2	00818 Drivlinjerelateret maks. GCM 60.000 kg, klasse 3
03673 Drivlinjerelateret maks. GCM 44.000 kg, klasse 2	

DRIFTSBETINGELSER

Frontmonteret luftindtag.

Optional

08400 StÅjsvag tilstand	03648 Højt cyklonluftindtag
02260 Ekstra isolering af førerhuset	06614 Støvfafsikring

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti Plus - transmission, dækker hele køretøjet ved levering med originalt udstyr (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, transmissionen i 2 og 3 år op til 200.000 km samt havari i 1 år; ITS-service.

Optional

08311 Udvidet serviceinterval

KØRETØJSLEVERING

Mindste værktøjskasse.

Optional


07569 Donkraft



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FAG 6X2 Forvogn



1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

2) Vognogtsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.

3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.

4) Chassis- og forerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 306 liter brændstof, 41 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance ± 3%. Hvis specifikationerne ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.

5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhænget ind efter den beregnede karosserilængde.

6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.

7) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.

8) Ulæsset højde midt på drivakslen (foraksel nede).

9) Læsset højde midt på drivakslen.

10) TK = vendediameter mellem fortovskanter.

11) TW = vendediameter mellem mure.

12) Ulæsset højde midt på frontaksel(er).

13) Læsset højde midt på frontaksel(er).

14) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.